

MACACO PNEUMÁTICO 2 TONELADAS RODA LIVRE PARA RAMPAS E VALETAS DE ALINHAMENTO GH-400

GAHO
FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS



É OBRIGATÓRIO INSTALAR O EQUIPAMENTO APENAS EM TRILHOS COM ABAS PARA OS RODÍZIOS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Instalação Universal: O sistema de **regulagens de altura e largura** oferece uma **flexibilidade única no mercado**, permitindo que você o ajuste facilmente para diferentes tipos de uso, seja em rampas ou valas.

No uso: A **regulagem de deslocamento lateral do cilindro** proporciona um ajuste preciso para encontrar o **melhor ponto de equilíbrio do veículo**, independente da sua posição na rampa ou vala. Além disso, as sapatas do macaco oferecem **múltiplas regulagens de altura**, proporcionando precisão e máxima segurança ao levantar o veículo.


O **Macaco Pneumático 2 Toneladas Roda Livre GH-400** oferece desempenho excepcional com acionamento pneumático. Sua versatilidade permite adaptação a diferentes rampas e valas, sendo ideal para **veículos leves, caminhonetes e vans**. Com cilindro pneumático de alumínio robusto e estrutura durável, garante segurança e estabilidade em cada elevação.



Altura regulável das sapatas



Ajuste de altura do conjunto em relação à rampa/valeta



FICHA TÉCNICA

Descrição

- Capacidade
- Pressão necessária
- Curso do pistão
- Largura entre as sapatas
- Altura regulável das sapatas
- Largura entre os rodízios (medida interna da rampa)
- Ajuste de Altura regulável
- Diâmetro do rodízio
- Rodízio opcional

Especificações

- 2 Toneladas (Com a pressão de 10 bar na rede)
- Mínima: 120 lbf/pol²=8,0 bar / Máxima: 140 lbf/pol²=10,0 ba
- 285 mm
- Mínimo: 850 mm / Máxima: 1340 mm
- Min: 50 mm / Máx: 125 mm
- Mínimo: 790 mm / Máxima: 1100 mm
- Mínimo: 25 mm / Máxima: 175 mm
- Ø 60 mm x 20 mm
- Ø 85 mm x 30 mm

GARANTIA

12 meses (3 meses por lei + 9 meses concedidos pela GAHO) contra defeitos de fabricação, a partir da data da Nota Fiscal.